

Ficha Técnica

AGRÍCOLA

PARIHUELA 6.5 HP CON 100 MTS DE MANGUERA

DESCRIPCIÓN:

Parihuela Fumigadora MPower Potente Motor de 6.5 HP a Gasolina, 4 tiempos. Presión máxima 500 PSI. Ideales para fumigación y control de plagas de árboles frutales y todo tipo de cultivos. Permite aplicaciones de largo alcance en terrenos de difícil acceso. Cuenta con filtro y manguera de succión, además carrete con 100 metros de manguera de descarga y lanza de acero inoxidable. Incluye resistente bastidor que facilita su manejo, además protege el motor y la bomba. Bomba equipada con pistones de acero la cual proporciona mayor durabilidad al utilizar agroquímicos. Transmisión por medio de banda.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

PARIHUELA 6.5 HP CON 100 MTS DE MANGUERA

CARACTERISTICAS:

- *Modelo Motor: 168F-2B
- *Tipo de motor: Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- *Potencia Máxima: 6.5 HP
- *Velocidad del motor: 3600 RPM.
- *Cilindro: 68 x 54 mm.
- *Desplazamiento: 196 cc.
- *Compresión: 8.5:1.
- *Torque Máximo: 1.1 Kg m / 2,500 RPM.
- *Sistema de Ignición: Transistorizada sin contacto
- *Arranque: Manual/ Retráctil
- *Filtro de Aire: Dual
- *Capacidad de Aceite: 0.6 L
- *Capacidad tanque de combustible: 3 L
- *Consumo de combustible: 1.3 L/Hr.
- *Flecha: Cuñero 3/4".
- *Operación (filtro): Motorizada.
- *Capacidad de Succión: 14-22 L/min.
- *Número de émbolos / Diámetro / Carrera: 3 / 22 x 16 mm.
- *Presión de aspersión: 20 – 35 kg/cm² (285-500 PSI).
- *Manguera Succión: 2 x 50 m.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

PARIHUELA 6.5 HP CON 100 MTS DE MANGUERA

VENTAJAS:

- *Fácil mantenimiento
- *Refaccionamiento disponible.
- *No incluye depósito para líquidos.

Modelo	ETU-22-168M
Número émbolos/Diámetro/Carrera	3X22X16 mm
Presión de aspersión	20 – 35 kg/cm2 (285-500 PSI)
Succión	14-22 L/min
Velocidad	800 – 1200 RPM
Manguera	50 m x 2 rollos
Motor	168F-2B / 4 tiempos Gasolina, Monocilíndrico, enfriado con aire
Potencia	6.5 HP / 4.8 Kw
Velocidad de rotación	3600 RPM
Tipo de arranque	Manual, Polea retráctil
Capacidad del tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite	0.6 L SAE 10W30
Dimensiones Parihuela	900*350*480 mm
Empaque [Mangueras y Porta manguera]	480*450*510 mm
Peso	33 Kg + 14 kg
Incluye	Manguera de succión, coladera y lanza
No incluye	Ruedas



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx