



FICHA TÉCNICA

MINICARGADORA AVANT 850 KUBOTA

Especificación	Valor
Longitud	3 395 mm
Anchura	1 490 mm
Altura (ruedas estándar)	2 200 mm
Peso	2 480 kg
Neumáticos estándar	380/55-17" tractor
Transmisión	Hidrostática Avant Optidrive®
Fuerza de tracción máxima	2 100 kp
Velocidad máxima	26 km/h
Caudal hidráulico auxiliar	70 l/min a 225 bar
Radio de giro interior / exterior	1 370 / 2 990 mm



Altura de elevación hasta	3 500 mm
Capacidad de vuelco máxima	1 900 kg
Fuerza de rotura (breakout force)	2 200 kg (a 50 cm)
Motor	Kubota V2403 Stage 3B
Potencia del motor	36 kW (49 hp)
Par motor máximo	156 Nm @ 1 600 rpm
Combustible	Diésel

La minicargadora AVANT 850 con motor KUBOTA es una máquina articulada de alto rendimiento, ideal para trabajos pesados en construcción, agricultura y paisajismo. Cuenta con un potente motor diésel Kubota de 57 hp, que garantiza fuerza y eficiencia. Ofrece una capacidad de elevación de hasta 1,900 kg y una altura máxima de elevación de 3.5 metros.

