

GAMA DE PAVIMENTACIÓN

QX

Regla vibrante ligera

Las reglas QX destacan por su extraordinaria ligereza combinada con un alto rendimiento y una gran economía de uso.



- Perfil de aluminio de alta resistencia
- Cantos del perfil redondeados
- Estricto control de la planitud del perfil
- Base del perfil 200mm para conseguir una buena flotabilidad



Perfiles

Longitud (m)	Peso (kg)
1,5	4,6
2	6,2
2,5	7,8
3	9,3
4	12,5



+ Economía de uso
Es una opción perfecta en relación calidad-precio, teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece.



+ Robustez
La regla vibrante QX tiene pocas piezas susceptibles de romperse, siendo un producto muy robusto.



+ Ligereza y manejabilidad
La puede manejar un sólo operario facilitando así su transporte y trabajo.



+ Gama completa
Gran variedad de reglas adaptadas a cada cliente y necesidad, con distintas motorizaciones.

Datos Técnicos Reglas Gasolina

MODELO	Motor	Potencia (CV)	Combustible	Capacidad depósito (L)	Frecuencia (vib/min)	Fuerza centrífuga (N)	Peso (Kg)
QX H	HONDA GX25 4t/st	1,1	Gasolina Sin Plomo	0,5	Hasta 9.000	1.500	9,8