

# FICHA TÉCNICA



## MARTILLO ROMPEDOR TE 3000-AVR

**El Hilti TE 3000-AVR es un martillo rompedor eléctrico muy potente, ideal para demolición pesada de concreto, corte de asfalto y excavación de tierra. Gracias a su amortiguación de vibración (AVR), reduce la fatiga del operario mientras trabaja en proyectos de demolición. También sirve para instalar varillas de puesta a tierra en suelos duros.**

### VENTAJAS

- **Máxima potencia de demolición para romper concreto pesado con rapidez.**
- **Menos vibración gracias al sistema AVR, reduciendo fatiga del operador.**
- **Diseño robusto y fácil de manejar, ideal para trabajos intensivos en obra.**

# FICHA TÉCNICA

**EQUI**  
CONSTRUCTOR  
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

## Datos Técnicos

Dirección de trabajo	Piso
Tipo de mandril	TE-H (Hilti HEX 28)
Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería	27.1 kg
Energía de impacto	85 J
Corriente nominal	15 A
Frecuencia de impacto plena	858 impactos/minuto
Rendimiento máx. de cincelado	60000 cm <sup>3</sup> /min
Dimensiones (L x An x Al)	820×588×218 mm
Vibración triaxial para cincelado en concreto	6.3 m/s <sup>2</sup>
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-H
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A	98 dB (A) 2

**EQUI**  
**CONSTRUCTOR**

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

