CARRETILLA **MOTORIZADA /BUGGY**

EQUI® CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

MODELO WTB-16

MANUBRIO DE MANEJO
con plancas de dirección

TINA DE POLIETILENO
Capacidad de carga
1,133 Kg

ORUGAS DE HULE
Tracción para vias todo terreno

BAJO MANTENIMIENTO
Las piezas tienen gran durabilidad.

MODELO	WBH16N	WBH16EN	WTB-16
Tracción	Neumáticos	Neumáticos	Oruga de hule
Transmisión	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica por palancas
Distancia entre ejes [m]	1.1176	1.1176	NA
Longitud [m]	2.616	2.616	2.612
Ancho de una sola llanta [cm] - eje delantero	78.105 cm	78.105 cm	A
Ancho de orugas	NA	NA	200 mm
Carga máxima [Kg]	1,133	1,133	1,134
Capacidad de tina ft3 [cm3]	16 [453]	16 [453]	16 [453]
Motor	Honda 13HP	Honda 13HP	Honda 22HP
Sistema de encendido	Retráctil	Eléctrico o Retráctil	Eléctrico
Capacidad de combustible Lts [gal]	22.71 [6.0]	22.71 [6.0]	20 [5.2]
Rendimiento combustible a plena carga [Hrs]	8 hrs	8 hrs	8 hrs
Velocidad sin carga [Km/Hr]	11.665	11.665	3
Altura [cm]	12.95	12.95	14.16

EQUI CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra