



FUERTE

CORTADORA DE VARILLA MOD. CEL 36P

VERSÁTIL



DINAMICO





VENTAJAS

CORTADORA DE VARILLA MOD. CEL 36P

- ✓ **Diseño robusto y duradero:** Fabricada con un cuerpo monoblock de acero nodular fundido, la CEL 36 garantiza.
- ✓ **Cuenta con sistemas de corte accionados por pedal o palanca,** brindando comodidad al operador y adaptándose a diferentes necesidades de trabajo
- ✓ **Incorpora estribos de elevación,** así como un brazo palanca y ruedas, facilitando su traslado dentro del área de trabajo



Diseñada con sistemas de seguridad que incluyen cubiertas integrales y dispositivos de enclavamiento, previniendo accesos accidentales a partes móviles y garantizando un entorno de trabajo seguro.

Estas características hacen de la Cortadora de Varilla SIMA CEL 36 una opción ideal para quienes buscan eficiencia, durabilidad y seguridad en sus operaciones de corte de varilla



**La Cortadora de Varilla SIMA
CEL 36 ofrece diversas ventajas
que la convierten en una
herramienta confiable y
eficiente para cortar barras de
acero en aplicaciones tanto de
construcción como de talleres
de ferralla**

APLICACIONES

Construcción: Ideal para cortar varilla en obras de cualquier envergadura, facilitando la preparación de ferralla en el sitio.

Su alta rentabilidad y bajo costo de mantenimiento la hacen atractiva para empresas de alquiler de equipos



DATOS TÉCNICOS:

Capacidad de corte												
Limite elástico / Grado	Re=N / mm ² 480 / G-60						Re=N / mm ² 650 / G-75					
Resistencia de tracción	Rm=N / mm ² 650						Rm=N / mm ² 850					
Nºx	1		2		3		1		2		3	
	mm	pulg. (#)	mm	pulg. (#)	mm	pulg. (#)	mm	pulg. (#)	mm	pulg. (#)	mm	pulg. (#)
CEL 36 P	Ø30	1 1/8" (9)	Ø20	3/4" (6)	Ø16	5/8" (5)	Ø25	1" (8)	Ø20	3/4" (6)	Ø16	5/8" (5)

	MONOFASE		TRIFASE		TRIFASE
Código	8055	8057	8054	8058	8039
Voltaje motor (V)	230		230 / 400		
Frecuencia (Hz / Clavija)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
Kw (Hp)	1.5 (2)	2.2 (3)	1.5 (2)		
Cortes por minuto	110				
Aceite (L. / Gal.)	1 / 0.26				
Peso neto (Kg. / Lbs.)	247 / 544.5				
Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.)	1110 x 710 x 970 / 43.7" x 27.95" x 38.19"				