

FICHA TÉCNICA



MARTILLO PERFORADOR TE 3-CL

El Martillo perforador TE 3-CL sirve para realizar perforaciones precisas y rápidas en concreto, mampostería y piedra.

Está diseñado para anclajes, fijaciones y trabajos de instalación eléctrica o plomería.

Ofrece mayor control y comodidad en trabajos continuos gracias a su diseño compacto y su eficiente sistema de percusión.

VENTAJAS

- **Perfora concreto con rapidez y alta eficiencia gracias a su motor potente.**
- **Diseño ligero y ergonómico, ideal para trabajos prolongados sin fatiga.**
- **Mayor control y precisión en perforaciones gracias a su sistema de baja vibración**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería	3 kg
Rango de taladro con percusión óptimo	6–16 mm
Energía de impacto	2.1 J
Modo de trabajo	Cincelado, Perforación, Perforación con percusión, Aplicación de cincel
Rango de diámetro de taladro con percusión	5–28 mm
RPM de taladrado con percusión	1070 rpm
Frecuencia de impacto plena	4860 impactos/minuto
Funcionalidad	Descubrimiento de capas, Modo inverso, Tope de profundidad
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah,HD)	14.6 m/s ²
Vibración triaxial para cincelado en concreto	11.2 m/s ²
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A	93 dB (A)
Potencia de entrada nominal	850 W
Dimensiones (L x An x Al)	377 mm×88 mm×204 mm

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

