

FICHA TÉCNICA



GENERADOR SHINDAIWA DGM150BMK

El Generador SHINDAIWA DGM150BMK ofrece potencia confiable para aplicaciones industriales y de construcción. Su motor diésel garantiza un rendimiento continuo con bajo consumo de combustible. Ideal para alimentar maquinaria y herramientas en obras exigentes.

VENTAJAS

- **Silencioso y compacto-Su diseño reduce al mínimo el ruido durante el trabajo y ocupa poco espacio, ideal para usar en zonas urbanas o espacios reducidos sin causar molestias.**
- **Ahorra combustible y cuida el medio ambiente-Su motor de alta eficiencia consume menos diésel y cumple con normas ecológicas, lo que se traduce en menor gasto y menos emisiones contaminantes.**
- **Alta durabilidad y poco mantenimiento- Cuenta con sistema sin escobillas (brushless), lo que evita desgastes internos, mejora la estabilidad eléctrica y alarga la vida útil del generador.**

Datos Técnicos

Motor	Kubota D902
Tipo de motor	Vertical, enfriado por agua, 4 ciclos
Tipo de combustible	Diésel
Tanque (L)	36
Desplazamiento (L)	898
Sistema de combustión	Inyección directa, motor turbo
Sistema de enfriamiento	Radiador, agua
Potencia (kVA)	PRP 15 / STANBY 16.5
Voltaje trifásico	200/220 400/440
Velocidad nominal (rpm)	1500/1800
Clasificación aislamiento	H (180°)
Dimensiones L x A x H	1310×640×895
Peso seco del cuerpo (kg)	405
Nivel de sonido (sin carga)	65 dB(A)@7m (para 60Hz) / 64 dB(A)@7m (para 50Hz)

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

