

FICHA TÉCNICA



Bomba de Concreto C30HDZ CIPSA

La Bomba de Concreto C30HDZ CIPSA es un equipo de bombeo hidráulico diseñado para colocar concreto de baja y media trabajabilidad en obras de construcción, con alta eficiencia y rendimiento continuo. Tiene una capacidad de salida aproximada de 19 m³/h, con alcance de bombeo vertical de hasta 30 m y horizontal de 100 m. Es ideal para zonas de difícil acceso, ofreciendo operación confiable, estructura robusta y motor diésel de alto desempeño.

VENTAJAS

- **Alta eficiencia de bombeo:** Coloca concreto rápido y continuo, reduciendo tiempos muertos en obra.
- **Mayor alcance y precisión:** Lleva el concreto a zonas difíciles sin necesidad de equipo adicional.
- **Menos mano de obra y esfuerzo:** Automatiza el proceso, bajando costos operativos y desgaste del personal.

FICHA TÉCNICA



Datos Técnicos

Parámetro	Valor
Volumen de salida	19 m3/hr
Tamaño máximo de agregado (mm-in)	7.9-5/16
Distancia de bombeo vertical	30m
Distancia de bombeo horizontal	100m
Cubierta de metal	Abatible
Sistema de bombeo	Mecánico
Diámetro (in)/Tipo de descarga	3/HD
Altura de la tolva	53in
Frenos	Tipo hidráulico
L x A x A (in)	144 x 59 x 64.5
Peso sin combustible	1,248 Kg
Motor HP	Deutz Diesel 30 HP

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

