

FICHA TÉCNICA



RODILLO VIBRATORIO TDK MACHINERY - TDKR1200

El rodillo vibratorio TDKR1200 es una máquina de compactación con operador a bordo diseñada para pressar y estabilizar suelos, gravas y pavimentos en obras de construcción.

Se utiliza para mejorar la densidad y resistencia del terreno en caminos, estacionamientos y terracerías.

Su sistema de doble tambor vibratorio permite lograr superficies uniformes y estables de forma eficiente.

VENTAJAS

- Alta eficiencia de compactación – Su potente sistema vibratorio garantiza bases firmes y uniformes en menos tiempo.**
- Ideal para espacios reducidos – Diseño compacto que permite trabajar en banquetas, vialidades pequeñas y obras urbanas.**
- Mayor rendimiento en obra – Reduce tiempos de trabajo y optimiza costos operativos gracias a su desempeño continuo.**

FICHA TÉCNICA



Datos Técnicos

Categoría	Detalle / Especificación
Marca	TDK MACHINERY
Potencia	22 hp (15.8 Kw)
Tipo / Motor	Gasolina 4 tiempos, HYUNDAI V-TWIN
Cilindrada	670 cc
Capacidad Tanque Combustible	11.5 Litros
Rpm	3,600
Peso	1,500 kilogramos
Características del Motor	• Refrigeración por aire. • Gasolina +86 octanos. • Aceite de motor SAE10W-30.

Datos Técnicos

Operación y Rendimiento

- Capacidad de subida: 30%.
- Fuerza centrífuga: 30 Kn.
- Transmisión: Doble/Hidráulica.
- Tipo de vibración: Hidráulica.
- Velocidad de avance: 0-8 Km/hr.
- Frecuencia de vibración: 65 Hz.

Rodillo y Depósitos

- Diámetro del rodillo: 560 × 900 mm (x2).
- Tipo de rodillo: Acero.
- Tanque de agua: 100 Litros.
- Tanque de aceite hidráulico: 60 Litros.
- Tipo de aceite hidráulico: Antidesgaste ISO VG46.

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

