

FICHA TÉCNICA



HIDROLAVADORA PARA AGUA CALIENTE VULKAN-KR10E HYUNDAI

La Hidrolavadora Para agua Caliente VULKAN-KR10E HYUNDAI para construcción está diseñada para eliminar grasa, aceite, lodo y suciedad pesada en maquinaria, herramientas y superficies industriales. Su sistema de agua caliente mejora la eficiencia de limpieza en obras, talleres y áreas con residuos difíciles. Es ideal para trabajos de construcción que requieren higiene profunda, rapidez y alto rendimiento profesional.

VENTAJAS

- **Limpieza profunda rápida:** El agua caliente a alta presión disuelve y elimina fácilmente barro, cemento y residuos difíciles sin tanto esfuerzo.
- **Potencia industrial:** Motor de alta potencia y presión de hasta 3,600 psi permite trabajos exigentes en obra sin perder rendimiento.
- **Ergonomía y durabilidad:** Pistola y lanza con diseño cómodo y estructura de acero que soporta uso continuo en ambientes rudos.

Datos Técnicos

Especificación	Detalle
Presión máxima	3600 PSI / 250 BAR
Descarga nominal	15 l/min (4 gal/min)
Tipo de bomba	Directa
Temperatura del agua	90°C / máx. 140°C
Serie	Industrial
Largo de manguera	10 m
Conexión de la manguera	M22
Manguera de alta presión	ID8X10MM, JUNTA M22
Capacidad de batería	12 V – 36 Ah
No. de boquillas	4
Potencia motor	7.5 kW / 10 HP
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Fase	Trifásico
Encendido	Eléctrico
Tipo de quemador	DHB
Capacidad de combustible (quemador)	18 l
Consumo del quemador	7.8 l/h
Dimensiones Volumétricas	108 x 90 x 75 cm
Peso Empaque	140 Kg

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

