

FICHA TÉCNICA



Motor a Gasolina HYPERMAQ 7.5 HP con reductor

El Motor a Gasolina HYPERMAQ 7.5 HP con reductor es un equipo de alto rendimiento diseñado para trabajos industriales y de construcción exigentes. Cuenta con sistema de reducción de velocidad que permite mayor torque y fuerza en aplicaciones de baja velocidad como molinos, bombas y maquinaria pesada.

Su motor de 4 tiempos ofrece eficiencia, bajo consumo de combustible y operación confiable con larga vida útil.

VENTAJAS

- Alto torque con reductor: potencia constante de 7.5 HP para trabajos pesados sin pérdida de fuerza.**
- Autonomía total: motor a gasolina, ideal para obra sin acceso a energía eléctrica.**
- Uso rudo en construcción: diseñado para operar continuo en condiciones exigentes y largas jornadas.**

FICHA TÉCNICA



Datos Técnicos

Característica	Detalle
Tipo de Motor	Gasolina, OHV, Monocilíndrico, 4 Tiempos
Potencia Máxima	7.5 HP
Reductor	6:1
Desplazamiento	212 cc
Velocidad del motor	3600 RPM
Cilindro	70 x 55 mm
Compresión	8.5:1 (el texto indica 08:00:01)
Torque Máximo	69 N.m / 420 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque	Retráctil
Filtro de Aire	Dual
Capacidad de Aceite	0.6 L
Capacidad de Combustible	3.6 L
Flecha	Cuñero 1"
Peso Neto	18 Kg
Dimensiones	450 x 435 x 395 mm

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

