



FICHA TÉCNICA

MINICARGADORA AVANT 528

TAMAÑO DE RUEDA	PERFIL	ANCHURA
27 x 8.50 - 15 *)	Tractor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	Tractor o césped	1080 mm
23 x 10.50 - 12	Tractor o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12 *)	Tractor o césped	1290 mm
320/60 - 12 HD *)	Tractor	1290 mm

TAMAÑO DE RUEDA	L CAB	LX CAB	DLX CAB
23"	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" y 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27"	2048 mm	2038 mm	2058 mm



La minicargadora AVANT 528 es una máquina compacta y versátil diseñada para trabajos en espacios reducidos. Cuenta con una alta capacidad de carga y potencia, ideal para tareas de construcción, jardinería y mantenimiento

Longitud	2550 mm
Anchora	Ver tabla
Altura	1980 mm
Peso	1250 + 170 kg
Ruedas de serie	23x10.50-12"
	césped/TR
Transmisión, Tracción	Hidrostático Directo
Fuerza de arrastre	950 kp
Velocidad de transporte máx	12 km/h
Presión/Caudal de aceite	36 l/m 200 bar
Radio de giro interior/exterior	995 / 2050 mm
Máx. altura de elevación	2790 mm
Carga de vuelco*	950 kg
Fuerza de rotura máx.	1250 kg
Marca y tipo de motor	Kubota D1105
Potencia de motor (ISO gross)	19 kW (26 hp)
Combustible	Diésel