

FICHA TÉCNICA



Taladro con diamante DD 30-W 120V

Taladro con diamante DD 30-W 120V diseñado para perforaciones precisas en concreto, mampostería y materiales duros con brocas diamantadas.

Ideal para instalaciones eléctricas, plomería y anclajes, permitiendo perforaciones limpias y sin vibraciones excesivas. Equipo compacto y potente que garantiza eficiencia, control y alta durabilidad en trabajos profesionales de construcción.

VENTAJAS

- Evita fisuras y permite trabajar cerca de bordes sin dañar el material.**
- Perfora rápido incluso en concreto armado y varilla corrugada.**
- Ideal para trabajos en edificios habitados o zonas sensibles.**

FICHA TÉCNICA



Datos Técnicos

Especificación	Detalle
Rango de diámetro	8 - 35 mm
Voltaje de entrada nominal	120 V
Material base	Concreto, Mampostería
Modo de funcionamiento	Sistema de perforación manual o con columna
Número de marchas	1
RPM sin carga	Velocidad 1: 9200 rpm
Peso (según EPTA 01/2003)	7.6 kg (sin batería)
Dimensiones (L x An x Al)	429 x 127 x 238 mm
Emisión de nivel de presión sonora (A)	88 dB (A) ¹
Valor vibr. triax. (concreto húmedo)	6 m/s ² (con broca corona de diamante A)
Broca corona utilizada para prueba	C+ 18/300 SPX-T

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

