



FICHA TÉCNICA

VIBRADOR ELECTRICO 1.5HP M1500/120 WACKER NEUSON

Modelo	M1500/120 US
Tipo de motor	Motor universal
Potencia nominal	1.5 HP (1.5 kW)
Tensión nominal	120 V
Corriente nominal	12.5 A
Frecuencia nominal	50 – 60 Hz
Velocidad nominal	11,500 rpm
Velocidad en vacío	14,000 rpm
Fases	Monofásico (1~)
Dimensiones (L x A x H)	312 x 154 x 230 mm
Longitud del cable de alimentación	0.5 m
Peso	4.9 kg
Tipo de enchufe	NEMA 1-15P (Tipo A)
Clase de protección	II / Aislamiento protector
Índice de protección (IP)	IP24
Nivel de presión acústica (LpA)	85.0 dB(A)
Valor total de vibración (ahv)	5.0 m/s ²
Incertidumbre de medición (HAV)	1.0 m/s ²

El M 1500/120 US es un vibrador eléctrico de alto rendimiento utilizado en aplicaciones de construcción, especialmente para compactación de concreto. Cuenta con un motor de 1.5 HP que garantiza una vibración potente y continua. Su diseño robusto y resistente permite un funcionamiento eficiente en ambientes exigentes. Opera a 120 V, lo que lo hace compatible con redes eléctricas estándar.

