



FICHA TÉCNICA

MOTOBOMBA DE DIAFRAGMA PARA LODOS 3X3 PULGADAS WACKER NEUSON PDT3A

Modelo	PDT 3A
Tipo de bomba	Bomba de diafragma para lodo
Diámetro succión/descarga	75 mm (3 pulgadas)
Dimensiones (L x A x H)	1.067 x 673 x 589
Peso neto	63 kg (138 lb)
Peso de transporte	73 kg (160 lb)
Dimensiones de transporte	760 x 790 x 760 mm (30 x 31 x 30 pulgadas)
Altura máxima de descarga	7.5 m (25 ft)
Caudal máximo	333 l/min (88 US gpm)
Altura máxima de succión	7.5 m (25 ft)
Tamaño máximo de sólidos	45 mm (1.75 pulgadas)
Tipo de motor	Honda GX120, refrigerado por aire, 1 cilindro, 4 tiempos, gasolina
Cilindrada	118 cm³ (7.2 in³)
Potencia máxima	2.6 kW (3.5 HP) a 3600 rpm
Potencia de trabajo	2.7 kW (2.7 HP) a 3000 rpm
Capacidad de combustible	2.5 litros (2.5 US qt)
Consumo de combustible	1.1 l/h (1.1 US qt/h)

La Bomba de Diafragma para Lodo 3x3 con motor Honda de 4 HP, modelo PDT3A, es ideal para trabajos pesados en construcción y agricultura. Diseñada para manejar líquidos con sólidos y lodo denso, ofrece alto rendimiento y durabilidad. Su motor Honda garantiza confiabilidad y arranque fácil. Tiene conexiones de 3 pulgadas que permiten un flujo eficiente.

