



EQUI[®]
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



BS60-4

Apisonadores de cuatro tiempos



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Apisonador de 4 tiempos: Larga vida útil y bajo consumo de aceite

Los apisonadores de 4 tiempos de Wacker Neuson se caracterizan por un rendimiento excelente y convincente de modo sostenible. La elevada energía por golpe, el elevado régimen de percusión y la gran altura de salto del pisón, combinados con su rápido avance, dan lugar a resultados de compactación excelentes. Las características bien diseñadas aportan aún más facilidad de uso a los apisonadores de 4 tiempos, aumentando su vida útil y reduciendo al mínimo el mantenimiento.

- Arranque rápido gracias a la pequeña bomba del carburador
- Golpes potentes para suelos pesados y cohesivos
- Protección de falta de aceite integrada con detención automática en caso de que el motor arranque con un nivel de aceite insuficiente
- Un filtro de aire de alta calidad garantiza que el motor funcione casi sin polvo, y permite intervalos de cambio tres veces más prolongados



BS60-4As

Características operativas

Peso de servicio kg	72
Tamaño de pisón (AxL) mm	280 x 340
L x A x H mm	673 x 343 x 965
Régimen de percusión máx. 1/min	656
Elevación en el pisón mm	65
Impact force kN	18
Velocidad de trabajo m/min	8,8
Rendimiento superficial - Compactación m ² /h	148

Datos del motor

Tipo de motor	GXR 120
Fabricante del motor	Honda
Motor	Motor de gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Cilindrada cm ³	121
Potencia nominal (DIN ISO 3046-1) kW	2,7
a revoluciones 1/min	4.100
Consumo de combustible l/h	1
Capacidad del tanque de combustible l	2,9