

# FICHA TÉCNICA



## MARTILLO PERFORADOR TE 3-ML

**El Martillo perforador TE 3-ML sirve para realizar perforaciones rápidas y precisas en concreto, mampostería y piedra.**

**Ideal para anclajes, instalaciones eléctricas y trabajos de fijación en obra.**

**Ofrece alto rendimiento y vibración reducida para trabajar con mayor comodidad y eficiencia.**

### VENTAJAS

- Perforación rápida y potente incluso en concreto duro.**
- Diseño ligero y ergonómico para reducir el cansancio en jornadas largas.**
- Máxima precisión y control gracias a su estabilidad y baja vibración.**

# FICHA TÉCNICA

**EQUI**  
CONSTRUCTOR  
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

## Datos Técnicos

**EQUI**  
CONSTRUCTOR  
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Peso (según EPTA 01/2003 sin batería)

3,1 kg

Rango de taladro con percusión óptimo

6 - 16 mm

Energía de impacto

2,1 J

Modo de trabajo

Cincelado, Perforación, Perforación con percusión, Aplicación de cincel

Rango de diámetro de taladro con percusión

5 - 28 mm

RPM de taladrado con percusión

1070 rpm

Frecuencia de impacto plena

4960 impactos/minuto

Funcionalidad

Descubrimiento de capas, 2.<sup>a</sup> engranaje para taladrado de metal, Mandril extraíble, Modo inverso, Tope de profundidad

Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah,HD)

15,6 m/s<sup>2</sup> 1

Vibración triaxial para cincelado en concreto

12,2 m/s<sup>2</sup> 2

Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A

93 dB (A) 3

Potencia de entrada nominal

850 W

Dimensiones (L x An x Al)

377 x 88 x 204 mm

**EQUI**  
**CONSTRUCTOR**

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

