

FICHA TÉCNICA



MARTILLO PERFORADOR A BATERÍA TE 50-22

El martillo perforador a batería TE 50-22 sirve para perforar concreto, mampostería, azulejos y yeso de manera rápida y precisa. Es ideal para hacer agujeros para tuberías, instalaciones eléctricas o anclajes. También permite realizar labores de demolición ligera o mediana en obras.

VENTAJAS

- Portátil y sin cables, ideal para trabajar en cualquier lugar.
- Perforación rápida y potente en concreto y mampostería.
- Batería de larga duración, permite trabajos continuos sin interrupciones.

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería

5.5 kg

Rango de taladro con percusión óptimo

16 - 35 mm

Rango de diámetro de taladro con percusión

12 - 82 mm

Energía de impacto

6 J

RPM de taladrado con percusión

360 rpm

Frecuencia de impacto plena

3510 impactos/minuto

Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah,HD)

8.6 m/s²

Vibración triaxial para cincelado en concreto

6.8 m/s²

Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A

99 dB (A)

Emisión de nivel de potencia sonora con ponderación A

107 dB (A)

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

EQUI
CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra