

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Regla Vibratoria HYPERMAQ de 3 mts

La Regla Vibratoria HYPERMAQ de 3 mts se utiliza para nivelar y compactar concreto fresco de manera uniforme en superficies amplias. Permite obtener acabados profesionales, eliminando burbujas de aire y mejorando la resistencia del concreto. Es ideal para obras de pavimentación, losas y pisos donde se requiere rapidez, precisión y calidad en el acabado.

VENTAJAS

- **Nivelación uniforme:** Logra acabados parejos y profesionales en menos tiempo.
- **Mayor productividad:** Cubre 3 metros por pasada, reduciendo tiempos de trabajo.
- **Compactación eficiente:** Elimina vacíos y mejora la resistencia del concreto.

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Especificación	Detalle
Longitud de regla	3 metros
Material de la regla	Aleación de aluminio / magnesio
Motor	Honda GX35
Tipo de motor	Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico
Potencia	1.6 HP
Velocidad del motor	Hasta 7000 RPM
Arranque	Retráctil
Capacidad de combustible	0.63 L
Consumo de combustible	0.7 L/h

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

