

FICHA TÉCNICA



MARTILLO PERFORADOR TE 1

Martillo perforador TE 1, compacto y ligero, diseñado para perforaciones precisas en concreto y mampostería. Su motor potente garantiza eficiencia y rapidez en cada trabajo. Ideal para uso profesional y doméstico, ofreciendo durabilidad y comodidad en el manejo.

VENTAJAS

- **Alta eficiencia en perforación-Permite taladrar rápidamente en concreto, ladrillo y otros materiales duros, reduciendo tiempo y esfuerzo.**
- **Diseño ergonómico y ligero-Facilita su manejo, disminuyendo la fatiga del operador durante trabajos prolongados.**
- **Durabilidad y resistencia- Fabricado con materiales de alta calidad que aseguran larga vida útil y rendimiento constante en obras exigentes.**

FICHA TÉCNICA **EQUI** CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 sin batería	2.4 kg
Rango de taladro con percusión óptimo	4 - 12 mm
Energía de impacto	1.5 J
Modo de trabajo	Perforación con percusión
Rango de diámetro de taladro con percusión	4 - 16 mm
RPM de taladrado con percusión	930 rpm
Frecuencia de impacto plena	4500 impactos/minuto
Funcionalidad	Modo inverso, Tope de profundidad
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)	12.6 m/s ²

Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A	92 dB (A)
Potencia de entrada nominal	650 W
Dimensiones (L x An x Al)	330 mm×79 mm×203 mm

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

