

FICHA TÉCNICA



VIBRADOR PARA CONCRETO HYPERMAQ CON MOTOR MPOWER

Sirve para compactar el concreto fresco eliminando aire y burbujas, logrando una mezcla homogénea. Se usa en lozas, pisos, banquetas, columnas o zapatas para asegurar que el concreto fragüe con la máxima densidad y resistencia.

VENTAJAS

- Mayor compactación: elimina burbujas y garantiza concreto más sólido.**
- Motor Mpower potente: rendimiento estable para trabajo continuo.**
- Acabados profesionales: mejora la resistencia y uniformidad en cualquier colado.**

FICHA TÉCNICA

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Datos Técnicos

Característica	Línea Honda	Línea Kohler	Línea Mpower
Motor	5.5 HP	6.5 HP	5.5 HP
Velocidad	3200 RPM	3200 RPM	3200 RPM
Diámetro de Cabeza	37 Mm.	37 Mm.	37 Mm.
Peso Total	38 Kg	38 Kg.	38 Kg.
Tipo de Arranque	Retráctil	Retráctil	Retráctil
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

