

FICHA TÉCNICA



Rejilla Industrial

La Rejilla Industrial para la construcción se utiliza para reforzar y distribuir cargas en pisos, plataformas, rampas y estructuras metálicas, brindando mayor resistencia y seguridad.

Permite el paso de aire, luz y líquidos, evitando acumulación de agua o residuos en áreas de trabajo.

Es ideal para zonas de alto tránsito y uso rudo en obras industriales, comerciales y de infraestructura.

VENTAJAS

- **Alta resistencia estructural – Soportan cargas pesadas sin deformarse, ideales para zonas de alto tránsito.**
- **Durabilidad extrema – Resisten impactos, humedad y condiciones exigentes en obra.**
- **Seguridad antideslizante – Su diseño permite mejor agarre y evita acumulación de agua o residuos.**

Datos Técnicos

Concepto	Detalle / Medida (Métrico)	Medida (Imperial)
Tamaño de tablero	1 x 6 m	-
Entre soleras	30.2 mm	1 – 3/16 pulg.
Entre varilla	100 mm	3 15/16 pulg.

Peralte x Espesor (Métrico)	Peralte x Espesor (Imperial)
3.2 mm. x 19.1 mm.	1/8 pulg. x 3/4 pulg.
3.2 mm. x 25.4 mm.	1/8 pulg. x 1 pulg.
3.2 mm. x 31.8 mm.	1/8 pulg. x 1 – 1/4 pulg.
3.2 mm. x 38.1 mm.	1/8 pulg. x 1 – 1/2 pulg.
4.8 mm. x 19.1 mm.	3/16 pulg. x 3/4 pulg.
4.8 mm. x 25.4 mm.	3/16 pulg. x 1 pulg.
4.8 mm. x 31.8 mm.	3/16 pulg. x 1 – 1/4 pulg.
4.8 mm. x 38.1 mm.	3/16 pulg. x 1 – 1/2 pulg.
4.8 mm. x 44.4 mm.	3/16 pulg. x 1 – 3/4 pulg.
4.8 mm. x 50.8 mm.	3/16 pulg. x 2 pulg.
4.8 mm. x 57.1 mm.	3/16 pulg. x 2 – 1/4 pulg.
4.8 mm. x 63.5 mm.	3/16 pulg. x 2 – 1/2 pulg.

Peso	26.2 kg./m2 a 119.4 kg./m2
-------------	-----------------------------------

EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

