FICHA TÉCNICA

EQUI CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

DUMPER WACKER NEUSON DW30

El Wacker Neuson DW30 es un dumper sobre ruedas diseñado para el transporte eficiente de materiales dentro de obras de construcción, infraestructura y proyectos de movimiento de materiales.
Con una carga útil de hasta 3 toneladas, el DW30 combina una capacidad de transporte elevada con dimensiones relativamente compactas, permitiendo trabajar en zonas donde el espacio de maniobra puede ser limitado. Su caja de volteo giratoria facilita la descarga del material y puede configurarse para diferentes aplicaciones.
Además, Wacker Neuson ofrece configuraciones con cabina o estructura antivuelco ROPS, así como diferentes opciones de tolva, incluyendo versiones para concreto.

Ventajas de utilizarlo en México

- Ideal para obras de construcción: permite transportar grandes cantidades de material dentro de la obra, reduciendo los desplazamientos manuales.
- 3 toneladas de carga útil: capacidad adecuada para transportar materiales como tierra, grava, arena, escombro y otros materiales de construcción.
- Para terrenos de obra: su sistema de tracción y dirección está diseñado para facilitar el desplazamiento en aplicaciones de construcción.
- Caja de volteo giratoria: permite realizar la descarga de materiales de manera práctica y orientar el material hacia el área requerida.

FICHA TÉCNICA

EQUI CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Característica	Especificación técnica
Marca	Wacker Neuson
Modelo	DW30
Tipo	Dumper sobre ruedas
Carga útil	3,000 kg
Velocidad de desplazamiento	20 km/h
Longitud	3,906 mm
Anchura	1,730 mm
Altura	2,799 mm
Peso de servicio	2,048 – 2,506 kg
Peso de transporte	2,142 kg
Capacidad de caja a ras	1,280 L
Capacidad de caja colmada	1,750 L
Capacidad a nivel de agua	990 L
Tipo de caja	Caja de volteo giratoria
Ángulo pendular	12°
Radio de giro	3,980 mm
Ángulo de articulación	36°
Motor	Yanmar
Modelo de motor	3TNV76-UDWN
Tipo de motor	Diésel
Potencia efectiva	18.9 kW / 25.3 HP
Régimen nominal	3,000 rpm
Voltaje de batería de arranque	12 V

EQUI CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

FICHA TÉCNICA

